

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Grey

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Apparecchi a parete con testa girevole



# Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

## Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Moduli regolabili: angolo di rotazioni di 340°



# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	13,50 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	100	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	278	
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5	
Distorsione armonica totale	≤ 20 %	
Classe di sicurezza	I	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	630 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	720 lm	
Efficienza luminosa	48 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0	
UGR longitudinal	< 25	

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	230,00 mm
Altezza	54,00 mm
Peso prodotto	750,00 g



## **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Grigio scuro	
Colore della struttura	Grigio scuro	
Materiale del corpo	Aluminum	
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+85 °C	
Tipo di collegamento	Terminale con vite	
Grado di protezione	IP44	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK05	
Dimmerabile	No	
Montaggio tipo	Surface	
Ambiente applicativo	Outdoor	
Larghezza per il montaggio	-	
Diametro del foro per il montaggio	-	
Profondità di incasso	-	
Con sorgente luminosa	Sì	
Replaceable light source	No	

# Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### **SENSORE**

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme		CE / UKCA / EAC	
	Temperatura di superficie limitata	No	
Modulo LED sostituibile		non sostituibile	

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi empty
-------------------------------------

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE MINI SPOT	
PDF Informazioni legali S		Safety insert G11219578	
PDF	Dichiarazioni di conformità CE Declaration Endura Style Mini Spot		
Dichiarazioni di conformità UKCA		Fixed LUM	

# **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume	
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------	--

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854461521	Astuccio 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	1090.00 g	5.14 dm <sup>3</sup>
4099854461538	Cartone di spedizione 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	6540.00 g	36.21 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.