

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Style Spot 8W Dark Grey

ENDURA® STYLE SPOT ROUND | Apparecchi con proiettore girevole e luce direzionale



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

#### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

## Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Moduli regolabili: angolo di rotazione di 320°



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


| Potenza nominale          | 8,00 W        |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220240 V      |
| Frequenza di rete         | 5060 Hz       |
| Corrente nominale         | 40,000 mA     |
| Fattore di potenza λ      | > 0,5         |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

## Dati fotometrici

| Flusso luminoso  | 440 lm       |
|--|--------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 750 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 55 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcm      |

# DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza     | 135,00 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza     | 90,00 mm  |
| Altezza       | 140,00 mm |
| Peso prodotto | 600,00 g  |



PG ENDURA STYLE Spot RD MiPRC

## **MATERIALE & COLORI**

| Colore del prodotto                 | Grigio scuro       |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colore della struttura              | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                 | Aluminum           |
| Materiale della copertura           | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente      | -20+40 °C          |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+85 °C          |
| Tipo di collegamento      | Terminale con vite |
| Grado di protezione       | IP44               |
| Dimmerabile               | No                 |
| Montaggio tipo            | Surface            |
| Ambiente applicativo      | Outdoor            |
| Con sorgente luminosa     | Sì                 |
| Replaceable light source  | No                 |

## Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -                     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
|------------------------------------|-----------------|
| Temperatura di superficie limitata | No              |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## **DOWNLOAD**

|     | Documenti e certificati Nome del documento     |                         |
|-----|--|-------------------------|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE SPOT       |
| PDF | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578 |
| PDF | Dichiarazioni di conformità                    | ENDURA STYLE LUM        |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM               |

## **DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854453533   | Astuccio<br>1                  | 124 mm x 154 mm x 166 mm                      | 793.00 g   | 3.17 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854453540   | Cartone di spedizione<br>6     | 385 mm x 170 mm x 355 mm                      | 4760.00 g  | 23.23 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.