

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Apparecchio a parete, di forma cilindrica con diffusore in vetro



#### Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

#### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

# Caratteristiche del prodotto

- Diffusore in vetro smerigliato
- Corpo in alluminio pressofuso
- Tipo di protezione: IP43




## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Classe di sicurezza	1
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	118,0 mm
Lunghezza	210,00 mm
Larghezza	118,00 mm
Altezza	212,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g



E27

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP43

Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

#### Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
- 5// 5// 5// 5// 5// 5// 5// 5// 5// 5/	

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 60 W
Numero di illuminanti inclusi	1

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219578	
PDF	Dichiarazioni di conformità	ENDURA CLASSIC LANTERN CYL	

Black

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM without EMC

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854452079	Astuccio 1	242 mm x 152 mm x 243 mm	1375.00 g	8.94 dm <sup>3</sup>
4099854452086	Cartone di spedizione 4	506 mm x 324 mm x 273 mm	6250.00 g	44.76 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Black