



PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT

Vérification indépendante de la déclaration et des données conforme à la norme ISO 14025 : 2006

LEDVANCE SURFACE FLAT

Produit de référence : SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS



N° d'enregistrement	LEDV-00028-V01.01-FR	Règles de rédaction	PEP-PCR-ED4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur	VH08	Complété par	PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13
Date d'édition	11-2024	Durée de validité	5 ans
PEP préparé par	LEDVANCE GmbH		
Vérification indépendante de la déclarations et des données utilisées selon la norme ISO 14025:2006			
Vérification interne		Vérification externe	X
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie Orgelet (DDe-main)			
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1:2016 ou EN 50693:2019			
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquage et déclarations environnementales. Déclarations environnementales de type III »			

1. Informations Générales

1.1 Informations relatives à la société

Plus d'informations peuvent être obtenues en contactant :

- LEDVANCE GmbH, Parkring 1-5, 85748 Garching, Allemagne
- ou sur le site web : www.ledvance.com
- ou par E-Mail LCA@ledvance.com.

1.2 Informations relatives au produit

Le nom du produit étudié est « SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS » avec la description du produit suivante :

Avantages du produit

- Plusieurs réglages de la portée du détecteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
- Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires jusqu'à une distance de 15 m.
- Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm)
- Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du détecteur (design EVERLOOP)
- Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
- Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Pour une configuration confortable, le détecteur peut être retiré du luminaire

Zones d'application

- Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées
- Couloirs, Cages d'escalier
- Salles de bain
- Accueils

Caractéristiques du produit

- Détecteur haute fréquence pour la détection de lumière du jour et de mouvement, fonction couloir et de groupage
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Température ambiante de fonctionnement: -20... + 45°C
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-12: 850°C
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Repiquage possible
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur

Technique / Accessoires

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

Durée de vie

LEDVANCE déclare pour le luminaire les durées de vie suivantes :

- Durée de vie L70/B50 à 25°C : 100 000 h
- Durée de vie L80/B10 à 25 °C : 100 000 h
- Durée de vie L90/B10 à 25 °C : 50 000 h

Les données clés du produit sont résumées sous forme de tableau ci-après.

Tableau 1 : Données techniques clés

Information	
Type de luminaire	Hublot
Désignation courte	SF FLAT SQ SEN 500 P 27 W CPS
Mode de fonctionnement	Driver LED intégré
Type de source	LED intégrées, non échangeables
Température de couleur	3000K / 4000K
Puissance nominale	17W
Flux lumineux	3 780lm
Indice de rendu des couleurs Ra	>80
Indice de protection IK	IK08
Indice de protection IP	IP54
Tension nominale	220...240 V
Durée de vie nominale (L70/B50)	100 000 h
Longueur	500 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	500 mm
Type de détecteur	Mouvement, Lumière
Domaine d'application (non limité à)	Bâtiments résidentiels ; établissements d'enseignement

Sur la base de la durée de vie assignée selon EN 15193-1:2017 :

Tableau 2 : Durée de vie calculée en années par type de bâtiment

Type d'application	Heures de fonctionnement annuelles par défaut [h]	Durée de vie opérationnelle (années)
Bâtiments résidentiels	3 500	28,6
Établissements d'enseignement	2 000	50

Conformément aux exigences du PSR, la durée de vie opérationnelle du luminaire ici étudié est de 28,6 ans.

1.3 Vue d'ensemble

Les informations générales utilisées pour ce PEP sont répertoriées ci-dessous :

Tableau 3 : Informations de base

Information	
Unité fonctionnelle	Fournir un éclairage artificiel dont le flux lumineux sortant est de 1000 lumen pendant une durée de vie de référence de 35 000h.
Le produit de référence*	0,093 produit
Étapes du cycle de vie couvertes (selon l'EN 15804+A2)	Du berceau à la tombe et Module D
Catégorie de produit selon le PSR	Luminaire
Nom de la famille de produits (dans le cas d'un PEP couvrant une famille de produits)	SURFACE FLAT

* Le produit de référence est calculé comme suit :

$$\frac{1\,000\text{ lm}}{\text{Outgoing Luminous Flux of the Analyzed Product (lm)}} \times \frac{35\,000\text{ h}}{\text{Declared Product Lifetime of the Analyzed Product (h)}}$$

Par conséquent, pour le produit concerné :

$$\frac{1\,000}{3\,780} \times \frac{35\,000}{100\,000} = 0,093$$

1.4 Famille homogène

Le produit de référence représente la famille SURFACE FLAT, qui diffère en termes de puissance (W), de flux utile (lm) des LED intégrées, d'appareillage de commande (ON/OFF vs. DALI), de détecteur, de poids, de forme et de dimensions.

Les variations entre les produits de cette famille évoluent dans les gammes suivantes :

Tableau 4 : Gammes de variations des produits pour une famille homogène

Critère	Unité	Valeur pour le produit de référence	Valeur minimale dans la famille	Valeur maximale dans la famille
Puissance	W	27	19	27
Flux sortant utile	lm	3 780	2 660	3 780
Poids (Produit)	kg	3,752	1,368	3,752
Longueur	mm	500	330	500
Hauteur	mm	71	65	71
Largeur	mm	500	330	500

La présente déclaration PEP est valable pour tous les produits de la famille homogène décrite. La feuille de calcul fournie au paragraphe 5 Extrapolation du présent document devra être utilisée par l'utilisateur du PEP pour extrapoler l'impact des autres produits de la famille SURFACE FLAT, sur la base des paramètres techniques du produit considéré, comme demandé par le PSR.

2 Composition

2.1 Vue d'ensemble

Tableau 5 : Composition d'ensemble

Information	Poids (kg)	Part [%]
Poids total	4,441	100
Produit	3,752	85,1
Emballage	0,659	14,9

2.2 Produit

Tableau 6 : Composition produit

Information	Poids (kg)	Somme du poids [kg]	Part [%]
TOTAL		3,752	100
Métaux		0,193	5,1
- Acier	0,193		5,1
Plastiques		2,848	75,9
- Polycarbonate (PC)	2,812		75,0
- Caoutchouc siliconé	0,036		0,9
Les autres		0,711	19,0
- Électronique		0,682	18,3
- Câbles internes et externes		0,029	0,7

2.3 Emballage

Tableau 7 : Composition de l'emballage

Information	Poids (kg)	Part [%]
TOTAL	0,659	100
Papier / Carton	0,641	97,3
Plastiques	0,018	2,7

Un emballage secondaire en carton est utilisé pour l'expédition. En outre, l'emballage des matières premières et des composants est considéré, conformément au PSR0014-ED2.0-EN-2023 07 13, comme une quantité moyenne de 5 % de la masse du luminaire. Cet emballage supplémentaire n'est pas pris en compte dans le Tableau 7 car il s'agit d'une hypothèse supplémentaire.

3 Les différentes étapes du Cycle de vie

3.1 Fabrication

Le fabricant s'approvisionne en toutes pièces auprès de fournisseurs internationaux. Sur le site de fabrication en Chine, le produit est assemblé en utilisant de l'énergie et des auxiliaires. Le produit est ensuite emballé et distribué au client.

Le site de production dispose d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme ISO 14001:2015.

3.2 Distribution

Le principal marché est l'Europe. Ainsi, le présent modèle intègre un transport intercontinental selon les règles du PEP-PCR-ed4-EN-2021 09 06 :

- Bateau : 19 000 km
- Camion : 1 000 km

Les hypothèses de base relatives au transport sont énumérées ci-dessous.

Tableau 8 : Hypothèses de base pour la Distribution

Information	Unité	Camion	Bateau
Type de carburant	-	Diesel	Fioul lourd
Consommation carburant	l/(kg*km)	2.80E-03	2.30E-04
Distance totale	kilomètres	1 000	19 000
Utilisation des capacités (y compris les parcours à vide)	%	85	48
Densité des produits transportés	kg/m ³	n.a.	n.a.
Facteur d'utilisation de la capacité en volume	-	n.a.	n.a.

3.3 Installation

Aucun apport d'énergie ou de matériel supplémentaire n'est requis. Lors de l'installation, le produit est débarrassé. Les matériaux d'emballage sont traités en appliquant les valeurs par défaut selon les règles du PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13.

Tableau 9 : Données Europe sur la fin de vie des emballages

Scénario de traitement	Métaux	Papier & Papier carton	Bois	Plastiques
Incinération sans récupération d'énergie	0%	0%	0%	0%
Incinération avec récupération d'énergie	2%	9%	31%	37%
Décharge	21%	9%	38%	23%
Recyclage	77%	82%	31%	41%

3.4 Phase d'utilisation

Le produit ne génère pas d'émissions directes (B1) et est conçu de telle sorte qu'aucune maintenance n'est requise (B2) et qu'aucune pièce ne doit être remplacée (B4). De plus, aucune réparation standard (B3) ou remise à neuf (B5) n'est prévue. L'utilisation du produit consomme de l'électricité (B6), mais pas d'eau (B7).

Le principal marché est l'Europe. C'est donc le mix énergétique européen qui a ici été utilisé. De plus, le produit de référence contient un composant permettant la fonction de gestion de l'éclairage, un détecteur de mouvement et de lumière. Par conséquent, la consommation totale d'énergie en B6 est calculée avec un coefficient d'économie d'énergie de 0,55 selon les règles du /PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13/.

3.5 Fin de vie

Le produit relève de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et son marché principal est l'Europe. Par conséquent, les statistiques européennes sur le traitement des équipements d'éclairage en tant que sous-catégorie des DEEE à partir de 2018 ont été utilisées. Le scénario EoL ("End of Life") affiche les moyennes européennes suivantes :

- Incinération sans récupération d'énergie 6,5%
- Incinération avec récupération d'énergie 7,6%
- Décharge : 6,5%
- Recyclage 79,4%

3.6 Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie (Module D)

L'incinération avec récupération d'énergie et recyclage du produit (y compris l'emballage) génère des bénéfices environnementaux en évitant la production de matières premières et d'énergie. Les quantités et types de flux de matières utilisés pour le calcul des avantages sont répertoriés dans Tableau 10 .

Tableau 10 : Flux de matières pour les bénéfices et charges au-delà des limites du système

Information	Unité	Valeur
Poids total pour réutilisation	kg/unité fonctionnelle	0
Poids total pour recyclage	kg/unité fonctionnelle	0,276
- Part des métaux	%	5,2
- Part des plastiques	%	75,9
- Part autres	%	18,9
Poids total pour incinération avec récupération d'énergie	kg/unité fonctionnelle	0,087
- Part du papier	%	67,9
- Part autres	%	32,1

4 Impacts Environnementaux

4.1 Introduction

Les tableaux suivants regroupent les informations clé servant au calcul des impacts environnementaux.

Tableau 11 : Informations de base pour l'analyse du cycle de vie (Modèle LCA)

Information	Valeur
Logiciel LCA	GaBi / LCA for experts 10
Base de données LCI	GaBi Professional 2023.1 + Electronics Extension 2023.1
Version PCR	PEP-PCR-ED4-EN-2021 09 06
Version PSR	PEP-PSR-0014-ED2.0-EN-2023 07 13
Unité fonctionnelle	Fournir un éclairage artificiel dont le flux lumineux sortant est de 1000 lumen pendant une durée de vie de référence de 35 000h.

4.2 Résultat par unité fonctionnelle

Les résultats suivants ont été développés en considérant un flux lumineux artificiel sortant de 1 000 lumens sur une durée de vie de référence de 35 000 heures. Ils se réfèrent aux principaux indicateurs d'impacts environnementaux et aux indicateurs décrivant l'utilisation des ressources, les catégories de déchets et les flux extrants conformément à la norme EN 15804:2012+A2:2019.

Tableau 12 : Résultats des principaux indicateurs d'impacts environnementaux par unité fonctionnelle

	Total (hors D)	Matières premières & pièces		Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de vie			Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie
		A1	A2	A3	A4	A5	B6	C2	C3	C4	D
GWP - total [kg CO2 eq.]	5,03E+01	4,64E+00	2,51E-02	1,40E-01	1,06E-01	4,81E-02	4,47E+01	2,38E-02	5,91E-01	1,66E-02	-4,26E-01
GWP - fossil [kg CO2 eq.]	5,00E+01	4,64E+00	2,48E-02	2,14E-01	1,06E-01	2,84E-02	4,44E+01	2,36E-02	5,91E-01	1,66E-02	-4,97E-01
GWP - biogenic [kg CO2 eq.]	3,27E-01	-4,30E-03	5,70E-05	-7,40E-02	1,36E-04	1,96E-02	3,86E-01	5,40E-05	1,26E-04	4,46E-06	7,22E-02
GWP - luluc [kg CO2 eq.]	8,75E-03	2,75E-03	2,33E-04	3,58E-04	2,61E-04	8,62E-05	4,82E-03	2,21E-04	1,46E-05	1,36E-06	-4,87E-04
ODP [kg CFC-11 eq.]	8,50E-10	3,02E-11	3,28E-15	8,31E-13	8,98E-15	5,31E-14	8,18E-10	3,11E-15	3,51E-13	1,35E-14	-2,28E-12
AP [Mole of H+ eq.]	1,17E-01	1,95E-02	4,04E-05	7,10E-04	1,84E-03	4,99E-05	9,47E-02	3,83E-05	1,45E-04	1,40E-05	-4,35E-03
EP - freshwater [kg P eq.]	2,07E-04	3,84E-05	9,21E-08	1,63E-06	1,20E-07	8,10E-07	1,65E-04	8,73E-08	8,97E-08	4,99E-09	-1,89E-06
EP - marine [kg N eq.]	2,70E-02	3,41E-03	1,56E-05	1,99E-04	6,60E-04	2,29E-05	2,27E-02	1,48E-05	4,21E-05	6,01E-06	-4,89E-04
EP - terrestrial [Mole of N eq.]	2,84E-01	3,62E-02	1,79E-04	2,06E-03	7,24E-03	2,10E-04	2,37E-01	1,70E-04	6,72E-04	7,07E-05	-5,28E-03
POCP [kg NMVOC eq.]	7,32E-02	1,01E-02	3,59E-05	5,47E-04	1,81E-03	4,81E-05	6,05E-02	3,40E-05	1,13E-04	1,57E-05	-1,50E-03
ADPE [kg Sb eq.]	4,78E-04	4,71E-04	1,67E-09	2,48E-08	2,57E-09	1,17E-08	6,86E-06	1,58E-09	2,70E-09	5,94E-11	-2,39E-04
ADPF [MJ]	1,01E+03	7,02E+01	3,43E-01	2,51E+00	1,33E+00	3,79E-01	9,33E+02	3,25E-01	5,62E-01	1,90E-02	-7,53E+00
WDP [m³ world equiv.]	1,11E+01	1,14E+00	3,04E-04	5,44E-02	4,69E-04	1,84E-03	9,88E+00	2,89E-04	6,35E-02	3,62E-03	-1,45E-01

Tableau 13 : Résultats des indicateurs d'utilisation des ressources, des catégories de déchets et de flux extrants, par unité fonctionnelle

Indicateur	Acronyme [Unité]	Valeur
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (hors matières premières)	PERE [MJ]	5,75E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (matières premières)	PERM [MJ]	1,07E+00
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable TOTALE	PERT [MJ]	5,76E+02
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (hors matières premières)	PENRE [MJ]	9,94E+02
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (matières premières)	PENRM [MJ]	7,80E+00
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable TOTALE	PENRT [MJ]	1,00E+03
Utilisation de matière secondaire	SM [kg]	9,05E-02
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	RSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	NRSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	FW [m³]	1,10E+01
Déchets dangereux éliminés	HWD [kg]	4,14E-07
Déchets non dangereux éliminés	NHWD [kg]	9,88E-01
Déchets radioactifs éliminés	RWD [kg]	1,51E-01
Composants destinés à la réutilisation	CRU [kg]	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	MFR [kg]	8,58E-02
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	MER [kg]	2,48E-01
Electricité fournie	EEE [MJ]	9,69E-01
Energie thermique fournie	EET [MJ]	2,20E+00
Carbone biogénique contenu dans le produit	Biog. C dans le produit [kg]	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	Biog. C dans l'emballage [kg]	2,55E-02

4.3 Résultat par Produit

Les résultats suivants ont été élaborés en tenant compte du cycle de vie complet du produit doté des propriétés techniques décrites au point 1.

Tableau14 : Résultats des principaux indicateurs d'impacts environnementaux par unité de produit

	Total (hors D)	Matières premières & pièces		Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de vie			Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie
		A1	A2					A3	A4	A5	
GWP - total [kg CO2 eq.]	5,44E+02	5,01E+01	2,71E-01	1,52E+00	1,15E+00	5,20E-01	4,83E+02	2,57E-01	6,39E+00	1,79E-01	-4,60E+00
GWP - fossile [kg CO2 eq.]	5,40E+02	5,01E+01	2,68E-01	2,31E+00	1,14E+00	3,07E-01	4,79E+02	2,54E-01	6,39E+00	1,79E-01	-5,37E+00
GWP - biogénique [kg CO2 eq.]	3,53E+00	-4,64E-02	6,15E-04	-7,99E-01	1,47E-03	2,12E-01	4,16E+00	5,83E-04	1,36E-03	4,82E-05	7,79E-01
GWP - luluc [kg CO2 eq.]	9,45E-02	2,98E-02	2,52E-03	3,87E-03	2,82E-03	9,31E-04	5,21E-02	2,39E-03	1,58E-04	1,47E-05	-5,26E-03
ODP [kg CFC-11 eq.]	9,18E-09	3,26E-10	3,54E-14	8,97E-12	9,70E-14	5,74E-13	8,84E-09	3,36E-14	3,79E-12	1,45E-13	-2,46E-11
AP [Mole of H+ eq.]	1,26E+00	2,10E-01	4,36E-04	7,67E-03	1,99E-02	5,39E-04	1,02E+00	4,13E-04	1,56E-03	1,51E-04	-4,70E-02
EP - freshwater [kg P eq.]	2,23E-03	4,15E-04	9,94E-07	1,76E-05	1,30E-06	8,75E-06	1,79E-03	9,43E-07	9,69E-07	5,39E-08	-2,05E-05
EP - marine [kg N eq.]	2,92E-01	3,68E-02	1,68E-04	2,14E-03	7,13E-03	2,48E-04	2,45E-01	1,60E-04	4,54E-04	6,49E-05	-5,28E-03
EP - terrestrial [Mole of N eq.]	3,06E+00	3,91E-01	1,94E-03	2,22E-02	7,81E-02	2,26E-03	2,56E+00	1,83E-03	7,26E-03	7,63E-04	-5,70E-02
POCP [kg NMVOC eq.]	7,90E-01	1,09E-01	3,87E-04	5,90E-03	1,96E-02	5,19E-04	6,53E-01	3,67E-04	1,22E-03	1,70E-04	-1,62E-02
ADPE [kg Sb eq.]	5,16E-03	5,09E-03	1,80E-08	2,68E-07	2,78E-08	1,26E-07	7,41E-05	1,71E-08	2,92E-08	6,42E-10	-2,59E-03
ADPF [MJ]	1,09E+04	7,58E+02	3,71E+00	2,71E+01	1,44E+01	4,10E+00	1,01E+04	3,51E+00	6,07E+00	2,05E-01	-8,13E+01
WDP [m³ world equiv.]	1,20E+02	1,23E+01	3,29E-03	5,88E-01	5,07E-03	1,99E-02	1,07E+02	3,12E-03	6,86E-01	3,91E-02	-1,57E+00

Tableau15 : Résultats des indicateurs d'utilisation des ressources, des catégories de déchets et de flux extrants, par unité de produit

Indicateur	Acronyme [Unité]	Valeur
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (hors matières premières)	PERE [MJ]	6,21E+03
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable (matières premières)	PERM [MJ]	1,15E+01
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable TOTALE	PERT [MJ]	6,22E+03
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (hors matières premières)	PENRE [MJ]	1,07E+04
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable (matières premières)	PENRM [MJ]	8,42E+01
Utilisation de l'énergie primaire non-renouvelable TOTALE	PENRT [MJ]	1,08E+04
Utilisation de matière secondaire	SM [kg]	9,78E-01
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	RSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	NRSF [MJ]	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	FW [m³]	1,19E+02
Déchets dangereux éliminés	HWD [kg]	4,47E-06
Déchets non dangereux éliminés	NHWD [kg]	1,07E+01
Déchets radioactifs éliminés	RWD [kg]	1,63E+00
Composants destinés à la réutilisation	CRU [kg]	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	MFR [kg]	9,26E-01
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	MER [kg]	2,68E+00
Electricité fournie	EEE [MJ]	1,05E+01
Energie thermique fournie	EET [MJ]	2,37E+01
Carbone biogénique contenu dans le produit	Biog. C dans le produit [kg]	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	Biog. C dans l'emballage [kg]	2,76E-01

5 Extrapolation

5.1 Règles d'Extrapolation

Les règles d'extrapolations ont été calculées conformément aux indications du PCR-ed4-EN-2021 09 14 et du PSR-0014-ed2.0-EN-2023 07 18. Les règles définies doivent être appliquées en utilisant les règles d'extrapolation fournies dans les tableaux suivants.

Tableau16 : Paramètres d'extrapolation pour le produit de référence

Paramètres	Valeur du produit de référence (SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS)
Flux lumineux sortant [lm]	3 780
Poids de la source lumineuse [kg]	0,594
Poids du corps du luminaire [kg]	3,040
Poids de l'alimentation [kg]	0,082
Poids du système de gestion de l'éclairage [kg]	0,036
Poids de l'emballage [kg]	0,659
Puissance [W]	27
Longueur du produit [mm]	500
Hauteur [mm]	71
Largeur [mm]	500

Le calcul des coefficients d'extrapolation au niveau de l'unité fonctionnelle est pris en compte à l'aide de la formule suivante :

$$\text{Extrapolation coefficient at the product level} \times \frac{\text{Lighting output of reference product (lm)}}{\text{Lighting output of concerned product (lm)}}$$

5.2 Coefficient d'extrapolation

Les coefficients d'extrapolation indiqués ici concernent le PRODUIT (unité déclarée) et non l'unité fonctionnelle.

- Le produit de référence dispose d'un détecteur de mouvement et de lumière, le coefficient d'économie d'énergie est donc de 0,55, et la même règle s'applique aux autres produits dotés d'un détecteur au sein de la famille de produits.
- Certains produits de la famille de produits sont dimmables et fonctionnent avec un pilote DALI, capable de communiquer avec un système de gestion d'éclairage externe, leur coefficient d'économie d'énergie est de 0,5.
- Les autres produits qui ne disposent pas de détecteur ni de fonctions de gestion de la lumière se voient attribuer un coefficient d'économie d'énergie de 1,0.

Tableau17 : Coefficients d'extrapolation calculés par produit

Nom du produit	Flux de sortie utile [lm]	Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de vie
SF FLAT SQ SEN 500 P 27 W CPS	3 780	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SF FLAT SQ DALI 500 27W P CS	3 780	1,03	1,01	1,01	0,91	1,01
SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	3 780	0,95	0,92	0,52	1,82	0,99
SF FLAT RD 500 P 27W CPS	3 780	0,78	0,76	0,52	1,82	0,80
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	3 780	0,85	0,84	1,00	1,00	0,81
SF FLAT RD DALI 500 P 27W CS	3 780	0,89	0,85	1,00	0,91	0,83
SF FLAT RD 330 P 19W CPS	2 660	0,42	0,39	0,53	1,28	0,36
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	2 660	0,43	0,40	0,53	0,70	0,37
SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	2 660	0,61	0,51	1,00	1,28	0,43
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	2 660	0,62	0,52	1,00	0,70	0,44