

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Intrekbare LED plafondventilator die licht en ventilatie combineert



Toepassingsgebieden

- Binnen
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- Luchtstroom geschikt voor 13-20 m²
- Stel de kleurtemperatuur in op basis van het tijdstip van de dag en het gebruik (eten, ontspannen, sociale evenementen...)
- Aangenaam gebruik tijdens de slaapfase (weinig geluid op lage snelheid)
- De lamellen zijn niet zichtbaar wanneer ze zijn uitgeschakeld, wat zorgt voor een esthetisch uiterlijk van het armatuur
- Zomer/wintermodus

Productkenmerken

- Luchtstroom: max. 6460 m³/u
- Snelheidsniveaus: 1 - 6 stappen
- Timer: 2 uur / 4 uur / 8 uur
- Bedieningseenheid: afstandsbediening
- Motortype: DC
- Instelbare lichtkleur: 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Lichtstroom: 4200 lm
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	66,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	330,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	13
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	4200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4200 lm
Lichtstroom efficiëntie	50 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	3000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

UV & LUCHTREINIGING

Geschikt voor ruimte tot	25 m²
--------------------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	490,00 mm
Hoogte	385,00 mm
Product gewicht	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf april 2025
-------------------	------------------------------

Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen

Veiligheidsadvies

- Het armatuur moet worden losgekoppeld van het lichtnet tijdens installatie, onderhoud en verwijdering van de kap
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	CEILING FAN RETRACTABLE
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854506789	Vouwdoos 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm ³
4099854506796	BAG 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.