

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Plafondarmaturen van goudkleurig metaal en textiel met E14 fitting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Aan/uit-schakelaar op 1-spotmodel voor comfortabele bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Inclusief dimbare OSRAM LED lampen

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en stof
- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,80 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	26,000 mA
Inschakelstroom	0.026 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	163 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	492
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	307
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	492
Arbeidsfactor λ	0,9
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	35.7 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	0,7
Stroboscoopeffect waarde SVM	0,25
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	285.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	360,00 mm
Breedte	120,00 mm
Hoogte	225,00 mm
Product gewicht	690,00 g



DECOR SPOT HORN 2X2.8W
827 E14

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/goud
Kleur behuizing	Zwart/goud
Body materiaal	Staal Polyesterkatoen
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SPOT HORNET E14
	Conformiteitsverklaringen	LUM DECOR SPOT HORNET
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LUM DECOR SPOT HORNET

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075847767	Vouwdooos 1	132 mm x 162 mm x 379 mm	900.00 g	8.10 dm ³
4058075847774	Verzenddooos 4	392 mm x 276 mm x 348 mm	4203.00 g	37.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.