

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Decor Spot Hornet 3X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Plafondarmaturen van goudkleurig metaal en textiel met E14 fitting



#### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

#### Productvoordelen

- Aan/uit-schakelaar op 1-spotmodel voor comfortabele bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Inclusief dimbare OSRAM LED lampen

#### Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en stof
- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 2,80 W        |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 39,000 mA     |
| Inschakelstroom                                             | 0.039 A       |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 160 $\mu$ s   |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 328           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 205           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 328           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | 0,9           |
| Totale harmonische vervorming                               | < 70 %        |
| Veiligheidsklasse                                           | I             |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 300 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 750 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 35.7 lm/W          |
| Kleurtemperatuur                               | 2700 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | 0,7                |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | 0,25               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                |
| Stralingshoek                                  | 285.00 °           |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 625,00 mm |
| Breedte         | 120,00 mm |
| Hoogte          | 225,00 mm |
| Product gewicht | 950,00 g  |



DECOR SPOT HORNET 3X2.8W  
827 E14

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart/goud            |
| Kleur behuizing                       | Zwart/goud            |
| Body materiaal                        | Staal Polyesterkatoen |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C                |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP20                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Plafond                      |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor                       |
| Met lichtbron                            | Ja                           |
| Vervangbare lichtbron                    | Nee                          |
| Omschrijving van de fitting              | E14                          |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 5W LED |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 3                             |

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR SPOT HORNET E14 |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | LUM DECOR SPOT HORNET |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | LUM DECOR SPOT HORNET |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075847781 | Vouwdooos<br>1                            | 132 mm x 162 mm x 619 mm               | 1229.00 g    | 13.24 dm <sup>3</sup> |
| 4058075847798 | Verzenddooos<br>4                         | 632 mm x 276 mm x 348 mm               | 5817.00 g    | 60.70 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.