

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Flute Pendant Linear 28.5W 930 Black

Decor Flute Pendant | Decoratieve hanglamp van metaal met geïntegreerde LED



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, slaapkamers, kelders

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige look & feel

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en acryl
- Modern minimalistisch ontwerp
- Gedeeltelijk getextureerd metaal



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	28,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	130,000 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	1600 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	21
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	36
Arbeidsfactor λ	> 0,9
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	3000
Lichtstroom efficiëntie	35 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	150 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	850,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	1500,00 mm
Product gewicht	2550,00 g



DECOR FLUTE PENDANT LN 36W
830 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum Steel
Materiaal afdekking	ACRYLIC
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from October 2025
-------------------	-----------------------------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User Instruction G11247154
	Conformiteitsverklaringen	DECOR FLUTE
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR FLUTE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075857513	Vouwdoos 1	117 mm x 162 mm x 898 mm	2892.00 g	17.02 dm ³
4058075857520	Verzenddoos 4	910 mm x 335 mm x 259 mm	12460.00 g	78.96 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.