

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Flat Felt Ceiling 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Decoratieve armaturen van vilt met geïntegreerde LED



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Opvallend armatuur van vilt
- Design verrijkt met een warme sfeer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: vilt en metaal
- Kabel van textiel
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	23,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	100,000 mA
Inschakelstroom	0.1 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	192 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	387
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	242
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	387
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	800 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2400 lm
Lichtstroom efficiëntie	35 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	350.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	210,00 mm
Product gewicht	1100,00 g



DECOR FLAT FELT CEILING 830
DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Vilt Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT
	Conformiteitsverklaringen	LUM DECOR holder series
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LUM DECOR holder series

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075847484	Vouwdoos 1	64 mm x 204 mm x 1,026 mm	1457.00 g	13.40 dm ³
4058075847491	Verzenddoos 4	1,040 mm x 270 mm x 230 mm	6841.00 g	64.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.