

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Curve Felt Floor 33W 830 Dark Grey

Decor Curve Felt | Decoratieve armaturen van vilt met geïntegreerde LED



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Opvallend armatuur van vilt
- Design verrijkt met een warme sfeer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: vilt en metaal
- Kabel van textiel
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	33,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	150,000 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	192 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	387
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	242
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	387
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	3250 lm
Lichtstroom efficiëntie	30 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	240 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	430,00 mm
Hoogte	1500,00 mm
Product gewicht	5000,00 g
Kabellengte	1800 mm



DECOR CURVE FELT FLOOR 830

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Vilt Aluminium
Materiaal afdekking	Silicone
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Verdieping
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR CURVE FELT TABLE+FLOOR
	Conformiteitsverklaringen	LUM DECOR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075847644	Vouwdoos 1	260 mm x 450 mm x 540 mm	5524.00 g	63.18 dm ³
4058075847651	Verzenddoos 2	558 mm x 468 mm x 545 mm	10230.00 g	142.32 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.