

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Glow Pendant 32W 830 Click Select Amber

Decor Glow Pendant | Decoratief armatuur met geïntegreerde LED kabel



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, slaapkamers, kelders

Productvoordelen

- 3-step selecting by wall switch to turn on illumination of cable and or main light (click select)
- Hoogwaardige look & feel
- Eenvoudige montage
- Tijdloos ontwerp

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal, glas en siliconen
- Modern minimalistisch ontwerp
- Verlichte kabel
- Geheugenfunctie van de lichtinstelling



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	32,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	140 mA
Inschakelstroom	5.23 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	32 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	91
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	57
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	91
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2800 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4100
Lichtstroom efficiëntie	88 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	380,00 mm
Hoogte	1200,00 mm
Product gewicht	3100,00 g



DECOR GLOW
PEND30.5W830CLICKSEL AMB

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Gold Amber
Kleur behuizing	Gold Amber
Body materiaal	Staal glas
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (PC) Silicone
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from January 2026
-------------------	-----------------------------

Veiligheidsadvies

- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR GLOW PENDANT
	Conformiteitsverklaringen	Decor Glow
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Decor Glow

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075855670	Vouwdoos 1	422 mm x 422 mm x 272 mm	4262.00 g	48.44 dm ³
4058075855687	Verzenddoos 2	437 mm x 437 mm x 572 mm	9910.00 g	109.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

