

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA® Decor Filament Wall Daylight Sensor 6.5W IP54 Dark Grey

ENDURA® Decor Filament Wall | Decorative and functional wall luminaires with daylight sensor, multiple work modes and 2 integrated light sources (eye-catching filament + downlight)



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Decoratieve verlichting
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting

Productvoordelen

- Decoratieve wandverlichting
- Daylight sensor automatically switches the light ON and OFF
- Lange termijn energie- en kostenbesparingen
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- High quality glass and aluminum housing finish
- Kleur antraciet behuizing
- Minder lichtsmog, verlichting op aanvraag (sensorversie)
- 4 selectable operating modes: 1. 100% light brightness (Dusk to Dawn); 2. 30% light brightness (Dusk to Dawn); 3. 100% light brightness; 4. 30% light brightness
- IP-code: IP54



- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	6,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	38 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	257
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	205
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	328
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,5$
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	470 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	780 lm
Lichtstroom efficiëntie	72 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	160 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	100,00 mm
Breedte	123,00 mm
Hoogte	168,00 mm
Product gewicht	511,00 g



ENDURA DEC FIL W DS 6.5W IP54
DG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Glass Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP54/IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht
Sensortechnologie	Fotocel
Detectiehoek sensor	120 °
Detectiedrempel van daglichtsensor	20...40 lx

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from January 2026
-------------------	-----------------------------

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA DECOR FILAMENT WALL
 Juridische informatie	Safety insert G11219578

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854704994	Vouwdooos 1	123 mm x 146 mm x 193 mm	670.00 g	3.47 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854705007	Verzenddoos 6	389 mm x 311 mm x 228 mm	4460.00 g	27.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.