

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Crystal Wall UpDown 9W

ENDURA® Style Crystal | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 9,00 W        |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 800 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1000 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 89 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80        |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm   |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 105,00 mm |
| Breedte         | 80,00 mm  |
| Hoogte          | 215,00 mm |
| Product gewicht | 1100,00 g |



ENDURA STYLE CUBE WALL  
UPDOWN 9W ST

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product | Steel                         |
| Kleur behuizing       | Steel                         |
| Body materiaal        | Steel                         |
| Materiaal afdekking   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                        |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP44                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Montagelocatie              | Muur                         |
| Toepassingsomgeving         | Buiten                       |
| Met lichtbron               | Ja                           |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                          |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA STYLE         |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert         |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | ENDURA STYLE CRYSTAL |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | Fixed LUM            |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075474130 | Vouwdoos<br>1                             | 117 mm x 107 mm x 239 mm               | 1191.00 g    | 2.99 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474147 | Verzenddoos<br>6                          | 335 mm x 250 mm x 255 mm               | 7645.00 g    | 21.36 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.