

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Hybrid Connector Set Black

ENDURA® Hybrid Components | Componenten voor hybride armaturen



Toepassingsgebieden

- Tuinen en andere buitenruimtes
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Kan zowel zonne-energie als stroom van het elektriciteitsnet gebruiken
- Eenvoudige installatie en gereedschapsloze elektrische aansluiting zonder professionele kennis, onafhankelijk van de stroomvoorziening
- 12V gelijkstroomspanning voor de hoogste veiligheid voor mens en dier
- Producttypen voor verschillende gebruiksscenario's beschikbaar


Productkenmerken

- Maximaal aansluitvermogen per zonnepaneel = 24W
- IP67 aansluitpluggen
- Bij aansluiting op het elektriciteitsnet schakelt het armatuur automatisch over op netstroom zodra de batterij van het zonnepaneel leeg is

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	52,0 mm
Breedte	20,0 mm
Hoogte	48 mm
Product gewicht	210,00 g
Kabellengte	2500 mm

ENDURA HYBRID CONNECTOR
SET

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Plastic/Rubber

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Snelle connector
Type bescherming	IP44
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Veiligheidsadvies

- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK

Documenten en certificaten		Naam document
	Meer technische informatie	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Meer technische informatie	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Juridische informatie	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration ENDURA HYBRID
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834422	Vouwdoos 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm ³
4058075834439	Verzenddoos 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.