

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling fan Retractable | Intrekbare LED plafondventilator die licht en ventilatie combineert



#### Toepassingsgebieden

- Binnen
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

#### Productvoordelen

- Luchtstroom geschikt voor 13-20 m<sup>2</sup>
- Stel de kleurtemperatuur in op basis van het tijdstip van de dag en het gebruik (eten, ontspannen, sociale evenementen...)
- Aangenaam gebruik tijdens de slaapfase (weinig geluid op lage snelheid)
- De lamellen zijn niet zichtbaar wanneer ze zijn uitgeschakeld, wat zorgt voor een esthetisch uiterlijk van het armatuur
- Zomer/wintermodus

#### Productkenmerken

- Luchtstroom: max. 6460 m<sup>3</sup>/u
- Snelheidsniveaus: 1 - 6 stappen
- Timer: 2 uur / 4 uur / 8 uur
- Bedieningseenheid: afstandsbediening
- Motortype: DC
- Instelbare lichtkleur: 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Lichtstroom: 4200 lm
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 66,00 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 330,000 mA    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 7             |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 7             |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 13            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90        |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %        |
| Veiligheidsklasse                                           | I             |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

Fotometrische gegevens


|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtstroom                                                     | 4200 lm                               |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen                  | 4200 lm                               |
| Lichtstroom efficiëntie                                         | 50 lm/W                               |
| Kleurtemperatuur                                                | 3000 K / 4000 K / 6500 K              |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K                                |
| Lichtkleur                                                      | Warm White / Koel wit / Koel daglicht |
| Kleurweergave-index Ra                                          | > 80                                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven                             | < 6 sdcm                              |
| Flikkerwaarde Pst LM                                            | <1                                    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                                    | <0.4                                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778                        | RG1                                   |
| Stralingshoek                                                   | 120 °                                 |

UV & LUCHTREINIGING

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Geschikt voor ruimte tot | 25 m² |
|--------------------------|-------|

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 490,00 mm |
| Hoogte          | 385,00 mm |
| Product gewicht | 6500,00 g |



CEILING FAN RETRACTABLE 1070  
66W WT

## MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product                 | Wit                           |
| Kleur behuizing                       | Wit                           |
| Body materiaal                        | Polycarbonate (PC)            |
| Materiaal afdekking                   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg                        |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP20                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Met lichtbron               | Ja                           |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                          |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 20000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / UKCA        |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Balschot veilig                     | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf april 2025 |
|-------------------|------------------------------|

## Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen

## Veiligheidsadvies

- Het armatuur moet worden losgekoppeld van het lichtnet tijdens installatie, onderhoud en verwijdering van de kap
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | CEILING FAN RETRACTABLE                  |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration Ceiling Fan Retractable   |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4099854506789 | Vouwdoos<br>1                             | 570 mm x 570 mm x 310 mm               | 8140.00 g    | 100.72 dm <sup>3</sup> |
| 4099854506796 | BAG<br>1                                  | 570 mm x 570 mm x 310 mm               | 8146.00 g    | 100.72 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.