

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HF LS LI

HF LS LI Sensor | Licht- en aanwezigheidssensor, radar, armatuurinstallatie, tot 13 m hoogte



Toepassingsgebieden

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

Productvoordelen

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V(λ) corrected light sensor element

Productkenmerken

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,20 W
Nominale spanning	6 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	56,00 mm
Breedte	28,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	28.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	22,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale inbouwhoogte	8 m
Detectie hoek	35...80 °
Type montage	Armatuurbevestiging/Inbouwarmatuur
Bereik van de lichtsensor	20...800 lx ¹⁾

1) Bij benadering, gemeten bij de sensor

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	473257_Operating instructions HF LS LI
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HF LS LI
	Conformiteitsverklaringen	505227_CE Declaration DALIeco system
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD-gegevens 3D PDF	HF LS LI CAD pdf

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899921481	Onverpakt 1	55 mm x 22 mm x 27 mm	22.00 g	0.03 dm ³
4052899921498	Verzenddoos 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	680.00 g	2.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.