

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensoren voor lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Productvoordelen


- Power supply from DALI

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,10 W
Nominale spanning	20 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	118,00 mm
Montage gat afstand, lengte	110,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30,00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21,00 mm
Product gewicht	35,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	1
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Type montage	Inbouwarmatuur/Verzonken

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DALI Sensor Coupler LS/PD
	Conformiteitsverklaringen	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Conformiteitsverklaringen	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321379269	Vouwdoos 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Verzenddoos 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.