

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Ultraplatte DALI-2 licht- en aanwezigheidssensor, armatuurinstallatie



Toepassingsgebieden

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller

Productvoordelen

- Extremely low profile
- Presence detection range can be restricted by snap on shutters
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Productkenmerken


- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor working range: 10...1000 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...4 m
- Function indication via integrated LED

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,10 W
Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	50,00 mm
Breedte	21,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	21.00 mm
Hoogte	16,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16.00 mm
Product gewicht	10,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	4 m
Detectie zone	6 m
Detectie hoek	90 °
Type montage	Inbouwarmatuur
Bereik van de lichtsensor	0...1000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II

Type bescherming	IP20
------------------	------

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DALI2 SENSOR LS/PD LI UF
	Conformiteitsverklaringen	DALI SENSOR LS PD LI
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172072045	BAG 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm³
4062172072052	Verzenddoos 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	253.00 g	2.78 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.