

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN SST 20 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



Bruksområder

- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Enkel håndtering takket være G9-sokkel innpluggingssystem/holder system
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filer
- Samsvarer med IEC 60432-3 takket være integrert sikringsfunksjon

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar



- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G9


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	20 W
Konstruksjonseffekt (watt)	20.00 W
Nominell spenning	230 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W

Fotometriske filer

Lysstrøm	235 lm
Lysutbytte	11 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1027



349631_HAL_HV_UVS

Lystekniske data

Starttid	0.0 s
----------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	43.00 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
Produktvekt	2,9 g

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Rør

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDSER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	20.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Ordreferanse	66720 ECO SST

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G9
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	43,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	14.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	14.00 mm
Fargekoordinat X	0.460
Fargekoordinat Y	0.411
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714449

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	HAL G9

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321945136	Blister 1	140 mm x 17 mm x 120 mm	14.21 g	0.29 dm ³
4052899195356	Blister 2	141 mm x 22 mm x 121 mm	11.00 g	0.38 dm ³
4052899195363	Shipping box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	220.00 g	3.16 dm ³
4008321945143	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219.10 g	3.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.