

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN SST 35 W 240 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



Bruksområder

- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Enkel håndtering takket være G9-sokkel innpluggingssystem/holder system
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Samsvarer med IEC 60432-3 takket være integrert sikringsfunksjon

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar



- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G9

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	35 W
Konstruksjonseffekt (watt)	35.00 W
Nominell spenning	240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

Fotometriske filer

Lysstrøm	460 lm
Lysutbytte	13 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1028



349631_HAL_HV_UVS

Lystekniske data

Starttid	0 s
----------	-----

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	43.00 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
Produktvekt	2,9 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kvikksølvfri	Ja

Design / versjon	Rør
------------------	-----

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	35.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
Ordreferanse	66733 ECO SST

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G9
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	43,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	14.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	14.00 mm
Fargekoordinat X	0.452
Fargekoordinat Y	0.409
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714428
Modell nummer	AC35347

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.

- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	HAL G9

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321226327	B blister 1	140 mm x 14 mm x 120 mm	14.31 g	0.24 dm³
4008321226334	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	220.10 g	3.16 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.