

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART ZB Filament Globe 52 DIM 6W 824

230V Gold E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klasyczny kształt żarówki typu Globe z technologią Zigbee



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Zalety produktu

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci
- Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych

Cechy produktu

- Sterowanie przez kompatybilny system inteligentnego domu (bramka i aplikacja)
- Dostępne sterowanie głosowe: Asystent Google lub Amazon Alexa, w zależności od używanego systemu inteligentnego domu
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0
- Ściemnialne
- Trwałość: do 20 000 h
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania inteligentnym domem (aplikacja i bramka)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6 W
Moc użyteczna	6.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	34 mA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Ekwiwalentna moc żarówki	52 W
Tryb pracy	Sieć prądu zmiennego

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Comfort warm white
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.93
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Znamionowy strumień świetlny	680 lm
Strumień świetlny	680 lm
Skuteczność świetlna	113 lm/W
Regulacja temperatury barwowej światła	2400 K
Temperatura barwowa	2400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4



LISO spectral power distribution
2700K CRI80 v1


Dane świetlne

Czas startu	< 0.5 s
-------------	---------

Czas startu (60 %)

< 0.50 s

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	100,00 g
Średnica	125,00 mm
Maksymalna średnica	125 mm
Długość	168,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	125.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	125.00 mm
Bańka zewnętrzna [PICOS]	G125

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość	15000 h
Str. świetlny pod koniec okresu	0.93

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Złoty
Kolor obudowy	Złoty

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Nie zawiera rtęci	Tak
-------------------	-----

Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak ¹⁾
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

1) Za pośrednictwem aplikacji

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	E ¹⁾
Zużycie energii	6.00 kWh/1000h
Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E27
Połączone źródło światła (CLS)	Tak
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc w trybie czuwania	0.5 W
Moc w trybie czuwania dla CLS	0.5 W
Moc ekwiwalentna	Tak
Współrzędne chromatyczności x	0.494
Współrzędne chromatyczności y	0.424
Wskaźnik oddawania barw R9	0.00

Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik przesuwu fazowego	0.5
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	Nie
EPREL ID	1160680
Numer modelu	AC41294

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	G11201959_SMART_ZB
	Deklaracje zgodności	SMART ZB FILAMENT
	Deklaracje zgodności	LED SMART ZB CL
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075729247	Składane pudełko 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm³
4058075729254	Karton wysyłkowy 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1016.00 g	18.25 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.