

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST GX53 75 110 ° 8 W/4000 K GX53

LED STAR GX53 | Płaska lampa LED z trzonkiem GX53



Obszary zastosowań

- Oświetlenie przestrzeni
- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Oświetlenie tła
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie awaryjne
- Wystawy, domy towarowe
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Oświetlenie kuchni

Zalety produktu

- Kompaktowe wymiary
- Łatwa instalacja
- Doskonała skuteczność świetlna
- Dobra jakość światła
- Niska masa i niski profil
- 2-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zasilanie napięciem sieciowym 230 V
- Wysoka jędrnorodność barw: ≤ 6 SDCM
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Stopień ochrony: IP20



- Bardzo długa średnia trwałość: 15 000 h (15 lat pracy po 2,7 h dziennie)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8 W
Moc użyteczna	8.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Prąd znamionowy	68 mA
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Początkowy prąd rozruchowy	3,6 A
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	800 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Neutralna Biała
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	840
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
Czas startu (60 %)	≤ 0.50 s
Czas startu	< 0.5 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	28.00 mm
Średnica	74,00 mm
Masa produktu	45,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	85 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX53
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	EAC
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LSGX5375 8W/840
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	GX53
Długość	28,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	74.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	74.00 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075210950	Składane pudełko 1	77 mm x 24 mm x 78 mm	55.00 g	0.14 dm ³
4099854335136	Paczka 5	155 mm x 76 mm x 76 mm	296.00 g	0.90 dm ³
4058075568105	Paczka 5	155 mm x 76 mm x 76 mm	297.00 g	0.90 dm ³
4058075568075	Paczka 5	120 mm x 77 mm x 78 mm	275.00 g	0.72 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854335143	Karton wysyłkowy 10	177 mm x 87 mm x 171 mm	643.00 g	2.63 dm ³
4058075210967	Karton wysyłkowy 10	248 mm x 84 mm x 86 mm	593.00 g	1.79 dm ³
4099854335150	Karton wysyłkowy 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7037.00 g	34.22 dm ³
4058075568129	Karton wysyłkowy 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7057.00 g	34.22 dm ³
4058075568099	Karton wysyłkowy 100	437 mm x 267 mm x 198 mm	6478.00 g	23.10 dm ³
4058075210974	Karton wysyłkowy 100	460 mm x 372 mm x 200 mm	7013.00 g	34.22 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.