

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

T8 ECG 2X30/220...240 V

T8 ECG | Statecznik elektroniczny do lamp UVC



Obszary zastosowań

- Dezynfekcja wody promieniowaniem UV
- Do użytku z recyrkulatorami UV, promiennikami UV, systemami dezynfekcji HVAC
- Oczyszczanie powietrza
- Sterylizacja powierzchni
- Przemysł spożywczy
- Biura, szkoły
- Opieka zdrowotna
- Domy towarowe

Zalety produktu

- Specjalnie zaprojektowany do lamp T8 UVC w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Długa trwałość lampy z dopasowanym statecznikiem

Cechy produktu

- Trwałość: do 20000 h (przy temperaturze $T_a=50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_c=80\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Współczynnik mocy: $\geq 0,95$
- Wymagania bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-3
- Spełnienie wymagań normy PN-EN 55015
- Spełnienie wymagań normy PN-EN 61000-3-2
- Spełnienie wymagań norm PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61547
- Spełnienie wymagań normy PN-EN 62493

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	70,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 25 %
Współczynnik mocy λ	≥ 0,95
Sprawność EUZ	≥85 %

WYMIARY I WAGA

Długość	238,00 mm
Szerokość	36,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	36.00 mm
Wysokość	30,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	30.00 mm
Masa produktu	231,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	85 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...80 %

Trwałość

Trwałość SE	10000 h
Liczba cykli włączeniowych	10000

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	Bez regulacji
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / RoHS / TUV / EAC
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

września 19, 2025, 05:25:52
T8 ECG 2X30/220...240 V

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 3

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075534827	Nieopakowane 1			
4058075536586	Paczka 5	300 mm x 240 mm x 50 mm	1053.00 g	3.60 dm³
4058075536593	Karton wysyłkowy 50	390 mm x 275 mm x 175 mm	11015.00 g	18.77 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.