

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

UVC AIR V70 WT UK

UVC AIR TUBE | Bakteriobójczy oczyszczacz powietrza UV-C z wszechstronnymi opcjami instalacji



PERFORMANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Wszędzie tam, gdzie ludzie spotykają się w ograniczonej przestrzeni, w dłuższym czasie i małej wymianie świeżego powietrza
- Biura, sale konferencyjne
- Klasa szkolna
- Gabinet lekarski, poczekalnia
- Małe sklepy detaliczne
- Restauracja
- Opieka nad osobami starszymi
- Recepcje i hote

Zalety produktu

- Sprawdzona technologia – ciągłe odkażanie powietrza w oparciu o promieniowanie UV-C
- Skuteczność – dezaktywuje do 99,9% wirusów i bakterii
- Cichy - bardzo cicha praca (ultra-cichy)
- Bezpieczny - nie ma bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV-C, dzięki czemu jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt
- Łatwa w obsłudze - działanie bez stosowania środków chemicznych i bez wytwarzania ozonu
- Wygodny – brak filtra, więc nie trzeba go wymieniać
- Uniwersalny – można zamontować go w dowolnym miejscu
- Wysoka jakość – Made in Germany, 3 lata gwarancji
- Działanie – idealne połączenie lampy i elektronicznego układu zasilającego
- SCALE Design – świetny wygląd, wysokiej jakości materiały i niewielkie wymiary wpasowują się w każde otoczenie

Cechy produktu

- Dostarczania czystego powietrza 70 m³/h z dwoma cichymi wentylatorami
- Zalecana wielkość pomieszczenia na urządzenie: maks. 20 m² przy wysokości 2,5 m
- Hałas < 38dB
- Z przewodem o długości 3 m i wtyczką, zintegrowany włącznik
- Materiał: obudowa aluminiowa (biały RAL9016, malowana proszkowo), zaślepki z anodowanego aluminium
- Trwałość: do 10 000 godzin
- Akcesoria montażowe należy zamawiać osobno: zestaw do zawieszania, uchwyt ścienny, stojak poziomy, stojak pionowy
- Widmo UV-C: efektywna długość fali 254 nm

- W zestawie lampa UV-C: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
- Zawiera statecznik elektroniczny: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
- Wymiary: 150 × 150 × 1105 mm (wys. × szer. × dł.)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	65,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	0,28 A
Współczynnik mocy λ	0,9
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Zintegrowany zasilacz

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
--	-----

Promieniowanie UV oczyszczanie powietrza

Maksymalny przepływ	70 m ³ /h
Moc promieniowania UV	26 W
Średnia dawka promieniowania	53 J/m
Trwałość źródła UV-C	10000 h
Poziom hałasu w trybie dezynfekcji UV-C	38 dB

WYMIARY I WAGA

Długość	1105,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	150,00 mm
Masa produktu	6500,00 g
Długość przewodów	3000 mm

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	+15...+40 °C
------------------------------	--------------

Typ połączeń	Typ wtyczki G (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana / Podłoga
Wyposażony/wyposażony w	T8 UVC LAMP
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	50000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UVC AIR V70 WT
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075674363	Karton wysyłkowy 1	255 mm x 1,160 mm x 242 mm	7197.00 g	71.58 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.