

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Style Disc Wall 8W

ENDURA STYLE DISC | W opcji znajduje się czujnik ścienny ze stali nierdzewnej



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

### Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 8,00 W        |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 56,000 mA     |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 1.02 A        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 188           |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 186           |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 298           |
| Współczynnik mocy λ                            | ≥0,5          |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 370 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 850 lm     |
| Skuteczność świetlna                                   | 46 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | ≤6 sdc     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | ≤1 %       |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | ≤0.4       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471               | RG0        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 200,00 mm |
| Wysokość      | 60,00 mm  |
| Masa produktu | 646,00 g  |

ENDURA STYLE DISC WALL ST

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Steel              |
| Kolor obudowy   | Steel              |
| Materiał        | Stainless steel    |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                         |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb bezobsługowy |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | -                 |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | -                 |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy                               | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA STYLE DISC WALL    |
|  | Deklaracje zgodności                           | EC_ENDURA STYLE DISC WALL |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM                 |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075564121 | Składane pudełko<br>1                          | 207 mm x 72 mm x 207 mm                  | 827.00 g    | 3.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564138 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 302 mm x 225 mm x 235 mm                 | 3664.00 g   | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.