

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Zasilany energią słoneczną reflektor punktowy z opcją zmiany barwy światła



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- Łatwa i szybka instalacja
- Łatwa regulacja barwy światła za pomocą przycisku
- Oświetlenie dostosowane do potrzeb i oszczędność energii dzięki czujnikowi światła

Cechy produktu

- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Do wyboru 3 tryby pracy
- Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny
- Technologia baterii: NiMH
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Czujnik światła
- Tryb pracy 1 : Wł. ciepłobiałe światło, strumień świetlny 55 lm (długie naciśnięcie przycisku z tyłu 2 sekundy)



- Tryb pracy 2: tryb naprzemienny RGB (krótkie naciśnięcie przycisku)
- Tryb pracy 3: tryb ustawiania barw RGB (podwójne kliknięcie przycisku w trybie 2 i włączeniu wybranej barwy światła)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,50 W
Napięcie znamionowe	3,6 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	N/A
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	55 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	175,00 mm
Szerokość	92,00 mm
Wysokość	295,00 mm
Masa produktu	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
RGBW DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
----------------	--------------

Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Uziemienie
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło
--------------	---------

BATERIA

Typ baterii	NiMH
Wymiar baterii	AA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1.2 V
Czas ładowania baterii	7 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb bezobsługowy
Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy	-
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	-

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA GARDEN
	Deklaracje zgodności	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
	Deklaracje zgodności UKCA	Special LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075564169	Składane pudełko 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm ³
4058075564176	Karton wysyłkowy 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.