

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Downlight Slim Set 3 x 120mm 3000K

LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM | Oprawa typu Downlight do wbudowania ze zintegrowanym zasilaczem



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie
- Kuchnie

### Zalety produktu

- Bardzo wąska budowa
- Idealny w przypadku małej przestrzeni w suficie

### Cechy produktu

- Zintegrowany zasilacz
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Moc nominalna                         | 8,00 W              |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V         |
| Prąd znamionowy                       | 80,000 mA           |
| Współczynnik mocy $\lambda$           | > 0,70              |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 %              |
| Klasa ochronności                     | II                  |
| Tryb pracy                            | External LED driver |

## Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 550 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 800 lm     |
| Skuteczność świetlna                                   | 70 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdcn   |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 110 °      |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 120,00 mm |
| Wysokość      | 24,00 mm  |
| Masa produktu | 88,00 g   |

DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K  
230VWT

## MATERIAŁY I KOLORY

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | Biały |
| Kolor obudowy  | Biały |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Materiał        | Plastic |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg  |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C   |
| Typ połączeń                 | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia           | IP20           |
| Ściemnialna                  | Nie            |
| Rodzaj montażu               | Wbudowany      |
| Miejsce montażu              | Sufit          |
| Średnica otworów montażowych | 105.00 mm      |
| Ze źródłem światła           | Tak            |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy                               | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

## Wyposażenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DOWNLIGHT SLIM                      |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert Residential luminaires |
|  | Deklaracje zgodności                           | DL SLIM 225M / 85MM                 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075629400 | Składane pudełko<br>3                          | 152 mm x 162 mm x 132 mm                 | 350.00 g    | 3.25 dm³  |
| 4058075629417 | Karton wysyłkowy<br>18                         | 481 mm x 183 mm x 301 mm                 | 2560.00 g   | 26.49 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.