

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Lampki nocne z czujnikiem ruchu, wiele obszarów zastosowań, zasilane bateryjnie



Obszary zastosowań

- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Pokoje dziecięce
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Światło nocne

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Różne możliwości montażu
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Czujnik ruchu PIR i czujnik światła
- Temperatura barwowa: 4000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,65 W
Napięcie znamionowe	6 V
Prąd znamionowy	110,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	30 lm
Skuteczność świetlna	30 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	73,00 mm
Szerokość	51,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Masa produktu	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
--------------	----------------

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	4
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT
	Deklaracje zgodności UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075570184	Blister 1	52 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.53 dm³
4058075570191	Karton wysyłkowy 6	358 mm x 153 mm x 231 mm	905.00 g	12.65 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.