

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control

DOT-IT NURSERY | Oprawa z funkcją TOUCH Dim , zasilana bateryjnie, oświetlenie RGB



Obszary zastosowań

- Pokoje dziecięce
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Światło nocne

Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Ściemnialne za pomocą Touch DIM



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,17 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Prąd znamionowy	39,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	czerwony / zielony / niebieski
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	75,00 mm
Wysokość	28,00 mm
Masa produktu	238,00 g

DOT-IT NURSERY RGB

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Spód szafki
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Li bateria guzikowa Bateria alkaliczna
Wymiar baterii	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	10
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	150 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075575639	Blister 1	28 mm x 140 mm x 400 mm	331.00 g	1.57 dm³
4058075575646	Karton wysyłkowy 6	423 mm x 193 mm x 166 mm	2429.00 g	13.55 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.