

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Płaskie oświetlenie podszafkowe, szyna magnetyczna do elastycznego montażu punktowego



Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Oświetlenie półek i oświetlenie podszafkowe
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Półki

Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie szeregowe dzięki prostemu systemowi wtyczek
- Przejrzyste, nowoczesne wzornictwo

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 4000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	9,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	300,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	18 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	154
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	96
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	154
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	600 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	750 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Światłość	140 cd
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	645,00 mm
Szerokość	71,00 mm
Wysokość	59,00 mm
Masa produktu	368,00 g

LINEARLED MAGNET 3SPOT 600
SEN 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Czas przełączania sterowany czujnikiem	1 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	5 cm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075575677	Składane pudełko 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm ³
4058075575684	Karton wysyłkowy 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.