

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Oprawy przenośne do idealnego oświetlenia obiektów, łatwe połączenie z urządzeniami mobilnymi



Obszary zastosowań

- Sale narad i konferencyjne
- Biura
- Pomieszczenia codziennego użytku
- Spotkania online
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Możliwość regulacji temperatury barwowej światła zapewnia szeroką gamę zastosowań
- Elastyczny montaż punktowy na szynie magnetycznej
- Regulowana wysokość

Cechy produktu

- Wersja Click-CCT: zmian temperatury barwowej światła, regulowana w trzech krokach poprzez wielokrotne przełączanie
- Połączenie urządzenia mobilnego przez Bluetooth



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	5,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1100,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3 A
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	250 lm
Skuteczność świetlna	49 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	200 mm
Długość	310,00 mm
Szerokość	310,00 mm
Wysokość	330,00 mm
Masa produktu	415,00 g

LINEARLED MOBILE
RINGDESKTOP CCTUSB

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	CR2032
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	210 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wposażenie / Akcesoria

– Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB
	Deklaracje zgodności	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Deklaracje zgodności UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075666870	Składane pudełko 1	250 mm x 40 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm ³
4058075666887	Karton wysyłkowy 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.