

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LDPFM SOLAR ST 60.00 W/4000 K

LED PERFORMANCE SOLAR STREETLIGHT | Oświetlenie uliczne



Obszary zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie drogowe
- Obszary wiejskie
- Parki
- Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe

Zalety produktu

- Konstrukcja „wszystko w jednym”, nie wymaga okablowania, elastyczna instalacja
- Niezwykle wysoka skuteczność świetlna systemu 185 lm/W w celu maksymalizacji wydajności baterii
- Obrotowy moduł LED zapewnia precyzyjne kierowanie światła do docelowej powierzchni
- Dwustronny monokrystaliczny panel słoneczny klasy A, wyższa wydajność pochłaniania światła słonecznego niż jednostronnego monokrystalicznego panelu słonecznego
- Regulowane ramię montażowe, regulacja pod wieloma kątami, ułatwiają ustawienie panelu słonecznego w kierunku światła słonecznego

Cechy produktu

- Moc systemu: 10 W, 20 W, 30 W, 40 W, 50 W i 60 W
- Technologia baterii: LiFePO4
- Zabezpieczenie akumulatora przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem i zwarcie
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Spełnia wymagania klasy oświetlenia drogowego ME4 dzięki profesjonalnej konstrukcji optycznej
- Inteligentny sterownik, inteligentne opóźnienie w deszczowy dzień
- Automatyczne włączanie i wyłączenie w zależności od ilości światła dziennego



- Stopień ochrony: IP66
- Certyfikaty: CB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60,00 W
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	11100 lm
Skuteczność świetlna	185 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	biały
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Kąt rozsyłu światła	30 ° x 150 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1365,00 mm
Szerokość	358,00 mm
Wysokość	130,00 mm
Masa produktu	17900,00 g

LDPFM SOLAR ST 60W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP66

Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Side entry
Miejsce montażu	Słupek
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Replaceable light source	Nie

BATERIA

Wymiar baterii	Others
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED PERFORMANCE SOLAR STREETLIGHT

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDPFM SOLAR ST 60W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075563063	Karton wysyłkowy 1	1,418 mm x 443 mm x 184 mm	20230.00 g	115.58 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.