

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE PANEL HO 32 W 6500 K

LED VALUE PANEL HO Gen 2 Edgelit | Panelowe oprawy



Obszary zastosowań

- Biura
- Małe sklepy detaliczne
- Szpitale
- Strefy publiczne

Zalety produktu

- Aluminiowa konstrukcja ramy
- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Specjalna konstrukcja o stopniu ochrony IP54 po stronie klosza

Cechy produktu

- Zintegrowana technologia podświetlania LCD z podświetleniem krawędzi
- Produkcja w pomieszczeniach czystych
- Najwyższej jakości materiał PMMA LPG
- Dostępny w rozmiarze 595 x 595 mm, pasuje do standardowej siatki sufitowej 600 x 600
- Wysoka wydajność i wysoka skuteczność świetlna systemu: 125 lm/W, 32 W, 4000 lm (4000K i 6500K)
- Standardowe Tc: 4000K i 6500K, 3000K na zamówienie
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Współczynnik mocy: > 0,9
- Montaż do wbudowania z opcjonalnym zestawem do montażu powierzchniowego i zwieszakowego
- Zintegrowane stalowe haczyki do zawieszania z tyłu



– Certyfikaty: CB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	32,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,9
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	$\leq 20 \%$
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdc _m
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	595,00 mm
Szerokość	595,00 mm
Wysokość	8,20 mm
Masa produktu	2400,00 g

LED VALUE PANEL HO Edgelit
0606 32W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum Plastic

Materiał osłony	Polystyrene (PS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP54/IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wpuszczana/Podwieszana/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDVAL PL HO 0606 32W 865 G2
	Plik LDT (Eulumdat)	LDVAL PL HO 0606 32W 865 G2

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075430020	Składane pudełko 1	645 mm x 675 mm x 34 mm	2895.00 g	14.80 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075430037	Karton wysyłkowy 5	666 mm x 692 mm x 190 mm	15695.00 g	87.57 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.