

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE LINEAR 600 16W 865

LED VALUE LINEAR | Oprawy liniowe



## Obszary zastosowań

- Rośliny
- Supermarkety
- Domy towarowe

## Cechy produktu

- Klasa ochronności: II
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 20 000 h
- Jednorodność barwy światła: SDCM 6
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : > 80
- Kąt wiązki światła: 120°
- Odporność na przepięcia: 500 V - 1000 V



**DANE TECHNICZNE****DANE ELEKTRYCZNE**

Moc nominalna	16,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	70,000 mA
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

**Dane fotometryczne**

Strumień świetlny	1600 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	120 °

**WYMIARY I WAGA**

Długość	600,00 mm
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	27,00 mm
Masa produktu	150,00 g
Długość przewodów	650 mm

LDVAL LINEAR 600 16W

**MATERIAŁY I KOLORY**

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg



## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Okablowanie
Typ zabezpieczenia	IP40
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienne źródło światła	Nie

## CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CB / RoHS
-------	-----------

## MATERIAŁY DO POBRANIA

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	AC289560055 LDVAL LINEAR 600 16W 865
	Plik LDT (Eulumdat)	AC289560055 LDVAL LINEAR 600 16W 865

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075540811	Składane pudełko 1	621 mm x 76 mm x 33 mm	420.00 g	1.56 dm <sup>3</sup>
4058075540828	Karton wysyłkowy 50	637 mm x 402 mm x 360 mm	21622.00 g	92.19 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.