

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED VALUE CEILING 10 W 6500 K

LED VALUE CEILING GEN4 | Oprawy ściennie i sufitowe



Obszary zastosowań

- Sypialnie
- Jadalnie
- Balkon
- Korytarze

Cechy produktu

- Klasa ochronności: I
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h
- Jednorodność barwy światła: SDCM 5
- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/II
- Kąt wiązki światła: 120°
- Odporność na przepięcia: 1 KV



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	90,000 mA
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	260,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Masa produktu	362,00 g

LDVAL CEILING 10W 100-240V G4

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Metal
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20

Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED VALUE CEILING
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDVALCEILING10W 100-240V G4
	Plik LDT (Eulumdat)	LDVALCEILING10W 100-240V G4

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075519879	Składane pudełko 1	285 mm x 285 mm x 66 mm	550.00 g	5.36 dm³
4058075519886	Karton wysyłkowy 5	350 mm x 300 mm x 310 mm	3250.00 g	32.55 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.