

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE CEILING 20 W 6500 K

LED VALUE CEILING GEN4 | Oprawy ściienne i sufitowe



## Obszary zastosowań

- Sypialnie
- Jadalnie
- Balkon
- Korytarze

## Cechy produktu

- Klasa ochronności: I
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h
- Jednorodność barwy światła: SDCM 5
- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/li
- Kąt wiązki światła: 120°
- Odporność na przepięcia: 1 KV



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	180,000 mA
Klasa ochronności	I

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1600 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Kąt rozsyłu światła	120 °

## WYMIARY I WAGA

Średnica	330,00 mm
Wysokość	65,00 mm
Masa produktu	546,00 g

LDVAL CEILING 20W/23W 100-  
240V G4

## MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Metal
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ


Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20



Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Replaceable light source	Nie

### CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

### MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED VALUE CEILING

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Plik IES (IES)	LDVALCEILING20W 100-240V G4
 Plik LDT (Eulumdat)	LDVALCEILING20W 100-240V G4

### DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075519930	Składane pudełko 1	370 mm x 370 mm x 71 mm	880.00 g	9.72 dm <sup>3</sup>
4058075519947	Karton wysyłkowy 5	385 mm x 375 mm x 395 mm	5120.00 g	57.03 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.