

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU VISION SENSOR

VISION SENSOR | Czujniki ruchu ze stykiem przełączającym



Obszary zastosowań

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

Zalety produktu

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

Cechy produktu

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,60 W
Napięcie znamionowe	120...277 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	115,60 mm
Szerokość	115,60 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	115.60 mm
Wysokość	40,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	40.00 mm
Średnica	116,0 mm
Masa produktu	135,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+70 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	4,5 m
Obszar detekcji	21 m ¹⁾
Kąt detekcji	140 ° ²⁾
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Montaż/Sufit

¹⁾ Maksymalna średnica

²⁾ W przybliżeniu

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Deklaracje zgodności	334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
 Deklaracje zgodności	EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321957047	Składane pudełko 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm ³
4008321956965	Karton wysyłkowy 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



h	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	4.5 m
A	-	-	-	-	-
B	12.5 m	15.5 m	19.0 m	21.0 m	21.0 m

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.