

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Conversion kit + SubstiTUBE T5 AC HO39 16 W/4000 K 849.00 mm

SubstiTUBE T5 Conversion Kit single lamp | Tuby LED T5 zawierające zestaw conversion kit, do opraw z jedną świetlówką



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Zalety produktu

- Na zmianę okablowania potrzeba średnio 5 minut na oprawę
- Brak problemów zgodności ze statecznikami elektronicznymi
- Nie jest wymagana konserwacja statecznika elektronicznego
- Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła
- Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET
- Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych

Cechy produktu

- Zawiera 10 tub LED SubstiTUBE T5 220-240 V AC LED i 10 zestawów do opraw jednolampowych
- Zestaw do konwersji zawiera wszystkie niezbędne materiały do konwersji opraw na zasilanie sieciowe AC
- Dostępna szczegółowa instrukcja krok po kroku dla gwarantowanego certyfikatu TÜV
- Zamiennik LED do świetlówek T5 z trzonkiem G5 , bezpośrednie zasilanie sieciowe AC



- Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym
- Wysoka jędrorodność barw: ≤ 5 sdc_m
- Trwałość: do 50 000 h
- Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020
- Stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	1460,00 g
---------------	-----------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Ten produkt zawiera tubę LED: SubstiTUBE T5 AC H039 16 W/8400 K 849 mm, EAN: 4058075771642, LED EEC: D / EPREL ID LED Tube: 1168771
--------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LEDTUBE T5 AC H
---------------------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.
- Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854067655	Karton wysyłkowy 1	918 mm x 153 mm x 80 mm	1804.00 g	11.24 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Aktualne informacje, patrz www.ledvance.com/substitube

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.