




KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44

ECO CLASS DOWNLIGHT GEN2 | Oprawy oświetleniowe typu Downlights



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy
- Bezpośredni zamiennik opraw do świetlówek kompaktowych (CFL)

Zalety produktu

- Bardzo jednorodne światło
- 2-letnia gwarancja
- Oszczędność energii do 50% (w porównaniu z oprawami wykorzystującymi świetłówki kompaktowe, CFL) Wewnętrzny zasilacz ułatwia instalację

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP44
- Średnica wymaganego wycięcia w suficie: od 100 mm do 200 mm (w zależności od wersji)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	199
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	159
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	760 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Światłość	760 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	5 %
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	115,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Masa produktu	70,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Obszar zastosowania	Indoor

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075644199	Składane pudełko 1	49 mm x 118 mm x 118 mm	101.00 g	0.68 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075644205	Karton wysyłkowy 10	269 mm x 250 mm x 136 mm	1324.00 g	9.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.