

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć przeznaczone dla tub LED T8

Obszary zastosowań

- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Wcześniej przygotowane przewodowanie ułatwia instalację tub LED
- Trwała obudowa
- Łatwa i szybka instalacja
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Obudowa oprawy oświetleniowej: dostępna z 1 lub 2 lampami T8 LED
- Stopień ochrony: IP65
- Odpowiednie do opraw oświetleniowych SubstiTUBE EM/UN i SubstiTUBE Connected



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Światłość	-
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1561,00 mm
Szerokość	103,00 mm
Wysokość	75,00 mm
Masa produktu	1850,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	-
-----------------------	---

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

Wypożenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Informacje prawne	Legal Insert DP Housing IP65
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65
	Deklaracje zgodności UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G2 2 1500

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075312494	Składane pudełko 1	110 mm x 79 mm x 1,565 mm	2028.00 g	13.60 dm ³
4058075312500	Karton wysyłkowy 6	1,575 mm x 231 mm x 245 mm	13759.00 g	89.14 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.