


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED ECO DAMPPROOF HOUSING 15X1 WMT

LED ECO DAMPPROOF HOUSING GEN2 WMT | Oprawy odporne na wilgoć

Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe



Zalety produktu

- Odporna na promieniowanie UV, odporna na uderzenia klosz i korpus z poliwęglanu
- Klipsy PC i klipsy ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja z bezpiecznikami zapewniająca ochronę w przypadku przypadkowego zastosowania tradycyjnych świetlówek T8
- Zaprojektowany do współpracy z tubą LED T8 zgodnie z normą IEC 62776 z zasilaniem AC na jednym końcu

Cechy produktu

- 2 serie do wyboru: z tacką metalową w obudowie i bez niej
- Dostępne wymiary : 600 mm, 1200 mm , 1500 mm
- Obudowa o pełnej wysokości 70 mm we wszystkich modelach
- Dostępne w wersjach z 1 lampą i 2 lampami
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK08



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1561,00 mm
Szerokość	64,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	1240,00 g

LDECO DP 15X1 HOUSING WMT
G2

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit / Ściana

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075544482	Składane pudełko 1	110 mm x 79 mm x 1,565 mm	1344.00 g	13.60 dm³
4058075544499	Karton wysyłkowy 9	1,582 mm x 236 mm x 265 mm	13327.00 g	98.94 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.