

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED VALUE CANOPY MRE 90W 865 W

LED VALUE CANOPY LIGHT | Oprawy oświetleniowe typu High – Bay



Obszary zastosowań

- Stacja benzynowa
- Zastosowania sufitowe w pomieszczeniach o małej i dużej przestrzeni
- Hale logistyczne
- Oświetlenie zadaszenia

Zalety produktu

- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający

Cechy produktu

- Dostępne moce: 60 W, 90 W i 110 W
- Dostępne w wersji do montażu natynkowego, w zabudowie i montażu na słupie
- Skuteczność świetlna systemu 135 lm/W zapewnia dużą oszczędność energii w porównaniu z konwencjonalnymi lampami wyładowczymi (HID)
- Kąty rozsyłu światła: symetryczny wąski (90°), symetryczny szeroki (120°), asymetryczny (120° x 60°)
- Obudowa z odlewu aluminiowego zapewnia dobre odprowadzanie ciepła
- Optyka - klosz ze szkła hartowanego, pomaga zapewnić stabilność działania oprawy
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenie: IK07
- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Jednorodność barwy światła: SDCM <5



– Certyfikaty: CB, EMC, RoHS

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	90,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	12150 lm
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	400,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Masa produktu	6300,00 g

LDVAL CANOPY MRE 90W_110W

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP66
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CB
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075539204	Karton wysyłkowy 1	450 mm x 450 mm x 125 mm	7173.00 g	25.31 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.