

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

RECESS GU10 8.3W CRI90 3000K DIM

KIT LEDr GU10 | Oprawy oświetleniowe typu spotlight do montażu w zabudowie, trzonek GU10



Obszary zastosowań

- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe
- Salony
- Hole

Zalety produktu

- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw do żarówek halogenowych o mocy 80 W
- Oszczędność energii aż do 90 % w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami do zabudowy
- Jednopunktowa optyka
- Biały pierścień z cynku formowanego pod wysokim ciśnieniem
- Wymienialna lampa LED

Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 575 lm
- Beam angle: 36°
- Oprawę można odchylać o 20° we wszystkich kierunkach



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,30 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	46 mA
Współczynnik mocy λ	0,7
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	575 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	575 lm
Skuteczność świetlna	69 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdc
Światłość	-
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	36 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	88,50 mm
Wysokość	112,00 mm
Masa produktu	184,00 g

SPOT KIT ADJUST

MATERIAŁY I KOLORY

kwieńia 22, 2025, 03:00:24

RECESS GU10 8.3W CRI90 3000K DIM

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 2 z 4

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	75,0 mm
Ze źródłem światła	Tak
Typ oprawki	GU10

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SP KIT ADJ V 8.3W

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	SP KIT ADJ GU10 DIM
	Deklaracje zgodności UKCA	SP KIT AND SET

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075607415	Składane pudełko 1	150 mm x 95 mm x 85 mm	215.00 g	1.21 dm ³
4058075607422	Karton wysyłkowy 6	481 mm x 212 mm x 123 mm	1463.00 g	12.54 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.