

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED CCT SELECTABLE CLAS A 60 8 W/2700 K / 4000 K / 6500 K B22d

LED CCT selectable lamp | Trzy barwy światła w jednej lampie LED, kształt klasycznej żarówki i żarówki rurkowej



Obszary zastosowań

- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie sufitowe
- Zastosowania wewnętrzne
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne

Zalety produktu

- Niezawodne działanie potwierdzone jakością marki
- Zmiana barwy światła przez dwukrotne kliknięcie przełącznika

Cechy produktu

- Trzy barwy światła w jednej lampie: 827, 840 i 865
- Nie wymaga ponownego okablowania
- Internet nie jest wymagany
- Długa trwałość do 15 tys. godzin
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem



– Napięcie wejściowe: 220...240 V_{AC}

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8 W
Moc użyteczna	8.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Prąd znamionowy	69 mA
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	806 lm
Skuteczność świetlna	93 lm/W / 106 lm/W / 100 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Temperatura barwowa	2700 K / 4000 K / 6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła	827/840/865
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	200 °
Czas startu	< 0.5 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	107.00 mm
Średnica	60,00 mm
Maksymalna średnica	60 mm
Masa produktu	26,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B22d
Zawartość rtęci	0.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LSCLA608W/827/8
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	B22d
Długość	107,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	60.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.00 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075727267	Składane pudełko 1	62 mm x 62 mm x 115 mm	40.00 g	0.44 dm³
4058075727274	Karton wysyłkowy 10	312 mm x 129 mm x 129 mm	445.00 g	5.19 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.