

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LEDVALUE HO FLEX 6W/830 220V

Value Flex High Voltage Strips G2 | Oprawa klasy II do użytku wewnątrz pomieszczeń



Obszary zastosowań

- Oświetlenie faset
- Podświetlenie
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

Zalety produktu

- Oszczędności energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej
- Długa trwałość

Cechy produktu

- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Stopień ochrony: IP65
- Trwałość: do 20 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Moc użyteczna	6.00 W
Nominalna moc na metr	6 W
Napięcie znamionowe	220 V
Prąd znamionowy	0,020 mA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Częstotliwość pracy	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	100 lm/W
Strumień świetlny na metr	600 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 4 sdcm

WYMIARY I WAGA

Długość	50000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	7,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.00 mm
Masa produktu	4500,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał	Plastik
----------	---------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP65
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075728202	Karton wysyłkowy 1	337 mm x 337 mm x 165 mm	4785.00 g	18.74 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.