

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY

URBAN LITE | Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek



Obszary zastosowań

- Ulice
- Parkingi, place miejskie, parki

Zalety produktu

- Lekka konstrukcja
- Wąski profil
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Montaż boczny do słupów o średnicy 48...60 mm
- Wbudowany sterownik 220...240 V_{AC}


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	130 mA
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	98
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3450 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	115 ° x 70 °




URBAN LITE S 30W

WYMIARY I WAGA

Długość	293,00 mm
Szerokość	126,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Masa produktu	650,00 g

Długość przewodów	400 mm
-------------------	--------



URBAN LITE S 30W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+35 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Side entry
Miejsce montażu	Słupek
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / REACH / RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	URBAN LIGHTING
	Informacje prawne	URBAN LITE IP65 GY
	Informacje prawne	URBAN LITE IP65 GY
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	URBAN LITE IP65 GY
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	URBAN LITE S 30W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075678033	Składane pudełko 1	58 mm x 328 mm x 151 mm	810.00 g	2.87 dm³
4058075678040	Karton wysyłkowy 12	473 mm x 338 mm x 252 mm	10428.00 g	40.29 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.