

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY

URBAN LITE | Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek



---

## Obszary zastosowań

- Ulice
- Parkingi, place miejskie, parki

---

## Zalety produktu

- Lekka konstrukcja
- Wąski profil
- 3-letnia gwarancja

---

## Cechy produktu

- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Montaż boczny do słupów o średnicy 48...60 mm
- Wbudowany sterownik 220...240 V<sub>AC</sub>


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 150,00 W      |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 660 mA        |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 19            |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | > 0,90        |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                        | 16200 lm      |
| Skuteczność świetlna                     | 108 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 6500 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | > 80          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | < 5 sdcm      |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1           |
| Kąt rozsyłu światła                      | 140 ° x 95 °  |




URBAN LITE XL 150W

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 550,00 mm |
| Szerokość     | 200,00 mm |
| Wysokość      | 53,00 mm  |
| Masa produktu | 1540,00 g |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Długość przewodów | 400 mm |
|-------------------|--------|



MATERIAŁY I KOLORY

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kolor produktu  | Szary    |
| Kolor obudowy   | Szary    |
| Materiał        | Aluminum |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg   |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -30...+35 °C  |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65          |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK07          |
| Ściemnialna                              | Nie           |
| Rodzaj montażu                           | Side entry    |
| Miejsce montażu                          | Słupek        |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz   |
| Ze źródłem światła                       | Tak           |
| Wymienne źródło światła                  | Nie           |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 20000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Normy                               | CE / REACH / RoHS |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie               |
| Wymienny modułu LED                 | Niewymienialny    |

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | URBAN LIGHTING                     |
|  | Informacje prawne                              | URBAN LITE IP65 GY                 |
|  | Informacje prawne                              | URBAN LITE IP65 GY                 |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Deklaracje zgodności                           | URBAN LITE IP65 GY                 |
| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|  | Krzywa światłości, wykres biegunowy            | URBAN LITE XL 150W                 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075678316 | Składane pudełko<br>1                          | 225 mm x 58 mm x 585 mm                  | 1865.00 g   | 7.63 dm³  |
| 4058075678323 | Karton wysyłkowy<br>5                          | 610 mm x 250 mm x 320 mm                 | 9995.00 g   | 48.80 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.