

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SP RING D100 WT

SPOT RING | Pierścienie osłaniające wycięcia w sufitach podwieszanych

Obszary zastosowań

- Renowacja istniejących wycięć w sufitach podwieszanych



Zalety produktu

- Retrofit: Wymiana starych opraw wpuszczanych na oprawy LEDVANCE SPOTs FIX lub ADJ w najnowszej technologii LED
- Standaryzacja: Zredukuj istniejące wycięcia do standardowego wycięcia 68 mm
- Wszechstronność: Pierścienie maskujące do wypełniania wyciętych otworów od Ø68 - Ø90 lub Ø68 - Ø115 lub Ø115 - Ø160 mm

Cechy produktu


- Materiał: stal głęboko tłoczona
- Nadaje się tylko do opraw LEDVANCE SPOT z wycięciem 68 mm
- Sprężyny zabezpieczone podkładkami silikonowymi



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	100 mm
Wysokość	4 mm
Masa produktu	50,00 g



SP RING D100

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Średnica otworów montażowych	68...90 mm
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP DK FIX P
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP AIR FIX P

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854136511	TORBA 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm ³
4099854136528	Karton wysyłkowy 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm ³
4099854136535	Karton wysyłkowy 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.