

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Profesjonalny sterownik DALI do opraw LEDVANCE 8W SPOT



Obszary zastosowań

- Instalacje DALI

Zalety produktu

- Zainstalowany zasilacz DALI z indywidualną konfiguracją opraw
- W przypadku wersji DALI możliwe są opcje rozszerzone, takie jak monitorowanie zużycia energii i zdalna konserwacja
- Łatwa wymiana zewnętrznego zasilacza dzięki wtyczce z zatrzaskiem bagnetowym

Cechy produktu

- Sterownik zgodny z IoT z technologią DALI-2
- Funkcja Push DIM do ściemniania i włączania bezpośrednio za pomocą przycisku
- Nadaje się do awaryjnych instalacji zasilanych z centralnej baterii zgodnie z EN 60598-2-22
- Złącze Twist & Lock dla ułatwienia instalacji




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	130
Współczynnik mocy λ	0,9
Klasa ochrony	II

WYMIARY I WAGA

Długość	120,00 mm
Szerokość	53,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Masa produktu	100,00 g



SP DRIVER DALI 8W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-42...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI2
Wymienne źródło światła	Nie

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	180 mA
----------------	--------

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Moc w trybie pracy awaryjnej	3,0 W
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	120 lm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC
-------	-----------------

Wyposażenie / Akcesoria

- Może być używany tylko z oprawami LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180mA)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie przykrywać żadnym materiałem termoizolacyjnym!

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP DK FIX P
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP FP FIX P
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854089558	Składane pudełko 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³
4099854089565	Karton wysyłkowy 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub

więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

SP DRIVER DALI 8W
180mA CC

0-10V, DALI, RF

SP FIX P 8W 9xx DIM IP44
SP ADJ P 8W 9xx DIM IP20
SP FP FIX P 8W 9xx DIM IP65
SP GK FIX P 8W 9xx DIM IP44

5-7 ~30 Ø2.2-9
DA
DA
N
L
D
[mm]

B10A	B16A
80	130

DALI	IOUT [mA]
OSRAM	180
OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC	180

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.