

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-stykowa szyna montażowa



Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, sklepy z narzędziami

Zalety produktu

- Łatwy montaż
- Wysoka elastyczność dzięki trzem dostępnym długościom (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm i 1500 mm szyna końcowa)

Cechy produktu


- 5-żyłowy przelotowy przewód
- Dostępne różne długości
- Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane
- Obudowa z blachy stalowej
- Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych
- TRUSYS FLEX end rails are not compatible with TRUSYS FLEX Feed-out boxes



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1500 mm
Szerokość	70,2 mm
Wysokość	38,8 mm
Masa produktu	1450,00 g



TRUSYS FLEX RAIL END

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9016
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

– Dostępne różne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	TRUSYS FLEX
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX ER END 1500

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075781733	Oslona kartonowa 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1462.00 g	3.76 dm³
4058075781740	Karton wysylkowy 4	1,570 mm x 191 mm x 141 mm	6844.00 g	42.13 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.